

	TTH110 (Appoggio)	TTH110 (Campata)
--	-------------------	------------------

Area trave	A = 4510 cm ²	A = 3301 cm ²
Baricentro	d = 52.88 cm	d = 52.36 cm
Momento d'inerzia	J = 6184098 cm ⁴	J = 5605176 cm ⁴

QUANTITA' AL ml DI TRAVE (le quantità sono indicative)

	TTH110	TTH110
Calcestruzzo RcK550	0.45 m ³ /ml	0.33 m ³ /ml
Acciaio per c.a.p. 6/10"	32 kg/m	32 kg/m
Acciaio FeB 44K	38 kg/m	36 kg/m
Casseforme	3.78 m ² /ml	4.02 m ² /ml

NORMATIVA DI PRODOTTO EUROPEA DI RIFERIMENTO: EN15050

ACCIAIO PER ARMATURA LENTA:

Tipo B450C
Copriferro nominale (UNI-EN 1992-1-1:2005): 30 mm


CALCESTRUZZO TRAVI PREFABBRICATE:

Classe di resistenza C45/55
Classe di esposizione XC3
Classe dei contenuti in cloruri Cl 0.1
Dimensione massima inerte 20 mm


ACCIAIO PER PRECOMPRESSIONE trefolo stabilizzato 0,6":

$f_{ptk} \geq 1860 \text{ N/mm}^2$
 $f_{p1k} \geq 1670 \text{ N/mm}^2$


SEZIONE APPOGGIO




SEZIONE IN CAMPATA




IMPALCATO DA PONTE STRADALE - D.M. 17/01/2018



SEZIONE TRASVERSALE IMPALCATO



SEZIONE LONGITUDINALE IMPALCATO



* Prevedere traverzi in campata

LUCE DI CALCOLO

Travi da ponte
TTH110

